# FICHE TECHNIQUE VIBRATEUR PNEUMATIQUE

## Vibrateur à turbine type GT25S

ACBMV B. CASADIO VIBRATION
Z.I. Mi-Plaine
51 Rue Ampère
B.P. 31
69682 CHASSIEU CEDEX (FRANCE)
Tel.: 04 78 90 87 87 / Fax.: 04 78 90 87 88
Email: vibrateur@orange.fr
Internet: acbmv.com

Descriptions:
Haute vitesse et moments de travail excentriques pour des vibrations intenses. Large assortiment.

## CARACTERISTIQUES VIBRATOIRES ET PNEUMATIQUES

| | 2 Bars/29 PSI | 4 Bars/58 PSI | 6 Bars/87 PSI |
|---|---|---|---|
| Fréquence (tr/min) | 8500 | 11000 | 13000 |
| Force (N) | 2250 | 3600 | 4900 |
| Force (LBS) | 506,76 | 810,81 | 1103,60 |
| Consomation air (l/min) | 185 | 325 | 455 |
| Consomation air (CF) | 6,61 | 11,61 | 16,25 |

Domaines d'utilisation:
- Vidage des bunkers
- Filtres de crible
- Tables à vibrations
- Anti-adhérence dans les tuyauteries et les silos
- Déplacement de marchandises en vrac

Construction:
- Vibration grâce à la force centrifuge des moments positifs et négatifs non équilibrés dans le rotor.
- Rotor sur deux paliers à billes pré-lubrifiés, fermés et agencés par paires. Lubrification avec une graisse spéciale pour une longue durée de vie.

Propriétés:
- Fonctionnement sans huile
- Extrêmement silencieux
- Vibration intense grâce aux vitesses élevées et aux moments de travail d'excentrique
- Fréquence nominale de 8500 à 13000 tr.min-1
- Force centrifuge de 2250 à 4900 N
- Réglage progressif (air comprimé) dans des auges
- Possibilité d'utilisation jusqu'à 150°C
- Résistance aux conditions environnementales extrêmes

Détails de conception:
1 Corps en alliage d'aluminium extrudé
2 Roue de turbine en aluminium durci en surface
3-4 Inserts à haute densité: moment de rotation positif
5-7 Ouvertures pour obtenir le moment de rotation négatif
8 Admission d'air
9 Echappement d'air
10 Trous de montage ménagés dans l'embase
11 Agencement par paires des paliers à billes pré-lubrifiés

Plaques terminales en aluminium durcies en surface
12 avec taraudage à gauche
13 avec taraudage à droite




## DIMENSIONS ET ENCOMBREMENTS




| | mm | inch |
|---|---|---|
| A | 80 | 3,15 |
| B | 56 | 2,21 |
| C | 128 | 5,04 |
| D | 104 | 4,10 |
| E | 16 | 0,63 |
| F | 9 | 0,35 |
| G | G 1/4" | G 1/4" |
| H | G 1/4" | G 1/4" |
| | | |
| | | |
| | | |

| | kg | LBS |
|---|---|---|
| Poids vibrateur | 1,2 | 2,667 |
| | | |
| | | |

Les données et les schémas de cette fiche technique sont la propriété de la société ACBMV. Il est interdit de les reproduire et de les communiquer sans autorisations. Ces informations sont indicatives et sujettes à modifications sans préavis.